



Абсолют Технологии
создаем возможности

Личный кабинет Грузы. Инструкция по установке.

г. Москва

2023 год

Оглавление

Параметры окружения.....	2
Параметры сборки	2
Установка backend.....	2
Установка frontend	3
Конфигурация веб-сервера	3
Переменные окружения.....	4

Параметры окружения

- Сервер: GNU/Linux
- Веб-сервер: nginx (nginx/1.24.0)

Параметры сборки

TLS SNI support enabled

```
configure arguments: --prefix=/etc/nginx --sbin-path=/usr/sbin/nginx --modules-  
path=/usr/lib/nginx/modules --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf --error-log-  
path=/var/log/nginx/error.log --http-log-path=/var/log/nginx/access.log --pid-path=/var/run/nginx.pid --  
lock-path=/var/run/nginx.lock --http-client-body-temp-path=/var/cache/nginx/client_temp --http-proxy-  
temp-path=/var/cache/nginx/proxy_temp --http-fastcgi-temp-path=/var/cache/nginx/fastcgi_temp --  
http-uwsgi-temp-path=/var/cache/nginx/uwsgi_temp --http-scgi-temp-  
path=/var/cache/nginx/scgi_temp --user=nginx --group=nginx --with-compat --with-file-aio --with-  
threads --with-http_addition_module --with-http_auth_request_module --with-http_dav_module --  
with-http_flv_module --with-http_gunzip_module --with-http_gzip_static_module --with-  
http_mp4_module --with-http_random_index_module --with-http_realip_module --with-  
http_secure_link_module --with-http_slice_module --with-http_ssl_module --with-  
http_stub_status_module --with-http_sub_module --with-http_v2_module --with-mail --with-  
mail_ssl_module --with-stream --with-stream_realip_module --with-stream_ssl_module --with-  
stream_ssl_preread_module --with-cc-opt='-g -O2 -ffile-prefix-map=/data/builder/debuild/nginx-  
1.24.0/debian/debuild-base/nginx-1.24.0=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security  
-Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC' --with-ld-opt='-Wl,-z,relro -Wl,-z,now -Wl,--as-needed -pie
```

- php (PHP 8.2)

Модули

(opcache, bcmath, soap, intl, pdo, pdo_mysql, mysqli, xsl, zip, gd)

- NodeJs 16

Установка backend

1. Загрузить, полученную от ООО «Абсолют Технологии», кодовую базу проекта в выбранный вами рабочий каталог nginx .
2. Выполнить команды

```
$ php ./composer.phar install --no-scripts  
$ php artisan package:discover --ansi  
$ php artisan cache:clear  
$ php artisan config:cache  
$ php artisan route:clear
```

Установка frontend

1. Загрузить, полученную от ООО «Абсолют Технологии», кодовую базу проекта в выбранный вами рабочий каталог nginx.
2. Выполнить команды

```
Выполнить команды $ php ./composer.phar install --no-scripts
$ php artisan package:discover --ansi
$ php artisan cache:clear
$ php artisan config:cache
$ php artisan route:clear
```

Конфигурация веб-сервера

```
server {
    listen 80;
    server_name cargo.insurance.ru;
    access_log /var/log/nginx/cargo-access.log;
    error_log /var/log/nginx/cargo-error.log;

    client_max_body_size 128M;
    charset utf-8;

    root /home/www/cargo/public;
    index index.php index.html;
    autoindex off;

    set $backend unix:/run/php/php8.2-fpm-api.sock;

    location ~ /\. {
        deny all;
    }

    location ~* /(?:uploads|files)/.*\.php$ {
        deny all;
    }

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
    }

    location ~ \.php$ {

        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header HTTP_X-Real-IP $remote_addr;
```

```

fastcgi_pass $backend;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
include fastcgi_params;
proxy_temp_path /var/cache/nginx/tmp;
}

location =/robots.txt          { access_log off; log_not_found off; }
location =/favicon.ico        { access_log off; log_not_found off; }
location =/apple-touch-icon-precomposed.png { access_log off; log_not_found off; }

include /etc/nginx/common/cache.conf;
include /etc/nginx/common/gzip.conf;
}

```

Переменные окружения

```

APP_NAME=Laravel
APP_ENV=local
APP_KEY=
APP_DEBUG=true
APP_URL=http://localhost

LOG_CHANNEL=stack

DB_CONNECTION=
DB_HOST=
DB_PORT=
DB_DATABASE=
DB_USERNAME=
DB_PASSWORD=

BROADCAST_DRIVER=log
CACHE_DRIVER=file
QUEUE_CONNECTION=sync
SESSION_DRIVER=file
SESSION_LIFETIME=120

REDIS_HOST=127.0.0.1
REDIS_PASSWORD=null
REDIS_PORT=6379

MAIL_DRIVER=smtп
MAIL_HOST=
MAIL_PORT=
MAIL_USERNAME=null
MAIL_PASSWORD=null
MAIL_ENCRYPTION=null

AWS_ACCESS_KEY_ID=
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=
AWS_DEFAULT_REGION=us-east-1
AWS_BUCKET=

PUSHER_APP_ID=

```

```
PUSHER_APP_KEY=  
PUSHER_APP_SECRET=  
PUSHER_APP_CLUSTER=mt1  
  
MIX_PUSHER_APP_KEY=  
MIX_PUSHER_APP_CLUSTER=  
  
ENABLE_GRAPHIQL=false  
GRAPHQL_PLAYGROUND_ENABLED=true  
  
COCKPIT_ENDPOINT=  
COCKPIT_TOKEN=  
  
KIAS_URL=  
KIAS_USE_AUTH_HEADER=  
  
COMPOSE_PROJECT_NAME=cargo  
REPOSITORY_NAME=website  
DOCKER_TAG=latest  
  
APP_CODE_PATH_CONTAINER=/var/www/app  
PUID=1000  
PGID=1000  
UNAME=www-data  
  
NGINX_PORT=80  
NGINX_SSL_PORT=443  
NGINX_DEV_SSL_PORT=8081  
NGINX_DEV_PORT=8080  
  
COCKPIT_PORT=8585
```